

	Multicar M31 T	Multicar M31 B	Multicar M31 C	Multicar M31 Hydrostat
<b>Motor und Getriebe</b>				
Motor	Großserienmotor, FPT-Turbodiesel, Hubraum 2.998 cm <sup>3</sup>			
Leistung	110 kW (150 PS) bei 3.500 U/min		108 kW (147 PS) bei 3.000 U/min	
Maximales Drehmoment	320 Nm bei 1.200 U/min		370 Nm bei 1.320 U/min	
Schadstoffemissionen	Abgasemissionen nach EURO VI EG 595/2009/EC			
Getriebe	5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang bei Allradantrieb inklusive Kriechgang: 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge		Stufenloser Hydrostat mit zwei Fahrmodi: Transport und Arbeit, kombinierbar mit Kriechgang	
<b>Fahreigenschaften</b>				
Geschwindigkeitsbereich Klasse N2	0 bis 90 km/h		0 bis 70 km/h	
Fahrgestell	Verwindungsfähiger Stahlprofilrahmen in Modulbauweise			
Radstand	2.450 mm (kurz), alternativ 2.995 mm (lang)			
Achsen/Federung vorn	Einzelradaufhängung mit Teleskopstoßdämpfern und zusätzlichen Schraubenfedern			
Achsen/Federung hinten	Mit Teleskopstoßdämpfern und zusätzlichen progressiven Blattfedern			
Bereifung	225/75 R 16 C (Serie), weitere Bereifung optional lieferbar			
Fahrerhaus	Kippbare Space-Frame-Kabine, Sicherheitskabine, erfüllt ECE-R 29			
<b>Antrieb und Steuerung</b>				
Antrieb	4x2-, optional zuschaltbarer 4x4-Allradantrieb		Zuschaltbarer 4x4-Allradantrieb (Serie)	
Kupplung	Hydraulisch betätigt, asbestfrei			
Lenkung	Servolenkung (Hydrolenkung), höhen- und neigungsverstellbar			
Tankvolumen	90 l, Ad Blue 17 l			
Bremse	4-Rad-Scheibenbremsen (innenbelüftet) mit 4-Kanal-ABS, erfüllt ECE-R 13		Zusätzlich hydrostatische Bremsschlupf-Regelung, erfüllt ECE-R 13	
<b>Lastwerte</b>				
Zulässiges Gesamtgewicht	bis 5,6 t		bis 5,7 t	
Zulässige Achslast vorn	2,4 t/2,7 t		2,7 t	
Zulässige Achslast hinten	bis 3,67 t		bis 3,8 t	
Nutzlast bei 4x2-Antrieb*	bis 2,9 t		bis 3,1 t	
Nutzlast bei 4x4-Antrieb*	bis 2,8 t		bis 3 t	
Zulässige Anhängerlast	3,5 t (gebremst) / 0,75 t (ungebremst)			
Gesamtzuggewicht	7,5 t			
<b>Hydraulik</b>				
Eigenschaften	Kipphydraulik: max. 10 l/min, maximaler Arbeitsdruck 180 bar, optional: Vorbereitung leichter Winterdienst (Schwenken/Heben/Senken Vorbaugerät – max. 5 l/min)	Stationärhydraulik, 1-Kreis-Hydraulik bis 55 l/min bei 200 bar, bis 40 l/min bei 250 bar (je nach Variante)	Mobilhydraulik wahlweise drei Ausführungen: 1. 1 Arbeitskreis, Zahnradpumpe, 1 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200 bar 2. 2 Arbeitskreise, Doppelzahnradpumpe, 2 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200/250 bar 3. 2 Arbeitskreise, Hochdruck-Komforthydraulik, Axialkolbenpumpe und Zahnradpumpe, 110 l, maximaler Arbeitsdruck 200/300 bar, umschaltbar	Mobilhydraulik wahlweise drei Ausführungen: 1. 1 Arbeitskreis, Zahnradpumpe, 1 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200 bar 2. 2 Arbeitskreise, Doppelzahnradpumpe, 2 x 55 l, maximaler Arbeitsdruck 200/250 bar 3. 2 Arbeitskreise, Hochdruck-Komforthydraulik, Axialkolbenpumpe und Zahnradpumpe, 110 l + 34 l, maximaler Arbeitsdruck 200/300 bar, umschaltbar

Abmessungen

4.180 x 1.630 x 2.200 mm